



АПИ-4



АПИ-5

ROZDZIELNICA WPROWADZAJĄCA АПИ

PRZEZNACZENIE

Rozdzielnica wprowadzająca przeznaczona jest do podłączania kabli zasilających, a także do zabezpieczenia zamontowanych na konstrukcjach wsporczych przyborów oświetleniowych.

MONTAŻ

Instalowany jest do wnętrza konstrukcji i mocowany dwiema śrubami M6 do listew montażowych. Odległość pomiędzy otworami mocującymi stanowi 260 mm.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Zastosowanie (rodzaj konstrukcji)	Wymiary luki i АПИ	RODZAJ ROZDZIELNICY	Nazwa
Do konstrukcji o dolnej średnicy 108 mm Rurowe: OM1 Saxon (wszystkie rodzaje konstrukcji wsporczych) OM6 (wszystkie rodzaje konstrukcji wsporczych) OM8-1-1,2-108 OM13-1-4,29-108/32 Stożkowe: OM2 (okrągłe) h3+4M (kotwiące i wkopywane)	Wysokość luki od 360 mm i więcej Stopień zabezpieczenia IP20 (przy instalacji do konstrukcji) Podłączenie kabla do 4x35mm ² Zaciski: L1, L2, L3, N	Rozdzielnica wprowadzająca АПИ4 z bezpiecznikami SM-25	АПИ4-Пр-SM25
		Rozdzielnica wprowadzająca АПИ4 z automatycznym wyłącznikiem (z izolatorami SM-25)	АПИ4-1/6A-SM25
			АПИ4-1/10A-SM25
		АПИ4-1/16A-SM25	
Do konstrukcji: - stożkowe z dolną średnicą od 112 mm - rurowe z dolną średnicą od 114 mm	Wymiary gabarytowe (z zainstalowanym automatycznym wyłącznikiem i bezpiecznikiem) LxBxH-330x80x100 mm Masa 1,1 kg	Rozdzielnica wprowadzająca АПИ4 z automatycznym wyłącznikiem z izolatorami SM-25(35)	АПИ4-1/6A АПИ4-1/10A АПИ4-1/16A
		Rozdzielnica wprowadzająca АПИ4 z dwoma automatycznymi wyłącznikami z izolatorami SM-25(35)	АПИ4 -2/ 6A АПИ4 -2/10A
			АПИ4 -2/16A
		Do konstrukcji: - stożkowe z dolną średnicą od 112 mm - rurowe z dolną średnicą od 114 mm	Wysokość luki od 460 mm i więcej Stopień zabezpieczenia IP20 (przy instalacji do konstrukcji) Podłączenie do kabla do 5x35mm ² Zaciski: L1,L2,L3,N, PE (ziemia) Wymiary gabarytowe (z zainstalowanym automatycznym wyłącznikiem i bezpiecznikiem) LxBxH-400x80x100 mm Masa 1,4 kg
Rozdzielnica wprowadzająca АПИ5 z automatycznym wyłącznikiem z izolatorami SM-35	АПИ5-1/6A АПИ5-1/10A АПИ5-1/16A		
	Rozdzielnica wprowadzająca АПИ5 z dwoma automatycznymi wyłącznikami z izolatorami SM-35		
АПИ5-2/16A			

Rozszyfrowanie metkowania

АПИ4-1/2A-SM25
АПИ4 - rozdzielnica do czterech izolatorów
1/2A - jeden automatyczny wyłącznik na 2A
SM25 - rodzaj izolatora (podawane w przypadku, gdy rodzaj izolatora jest istotny)