

TY BY 191039087.007-2015



KONSTRUKCJA:

Słupek sygnalizacyjny stożkowy ze stali do mocowania świateł drogowych **CC2ak** - kotwa;
Wysokość konstrukcji wsporczej 5,8m
* możliwość projektowania z dostosowaniem wymiarów do określonego projektu

POKRYCIE ZABEZPIECZAJĄCE

Model CC2(xu)ak - powłoka antykorozyjna **oldizinc™** oraz powłoka dekoracyjna.
Model CC2(o)ak - cynkowanie ogniowe.
Wyroby cynkowania ogniowego mogą być pomalowane po uzgodnieniu kientem.

Kolor na zamówienie (zgodnie z międzynarodową paletą RAL).

Wielościennie wykonanie konstrukcji wsparczych.

TABELA CHARAKTERYSTYK CC2ak (GRANIASTA)

H	W	D1/D2	L1×L2	a×b	Masa/grubość		Kotwica
					KG	MM	
5,8	4	63/265	460×110	550×400	226,3	4/4	Sha 30×4×1500
	5				238,9		
	6				248,5		
	7				258,7	6/4	

Uwaga: Wysokość konstrukcji wsporczej podano bez wspornika
*Wymiary wspornika i jego dodanie po uzgodnieniu.

