

KONSTRUKCJA:

Flagsztek stożkowy ze stali
do mocowania flagi

Φ1ak - kotwa

Wysokość flasztku od 6 m do 10 m

POKRYCIE ZABEZPIEZAJĄCE

Model Φ1(xu)ak - powłoka

antykorozyjna **oldizinc™** oraz powłoka
dekoracyjna.

Model Φ1(o)ak - cynkowanie ogniowe.

Wyroby cynkowania ogniowego mogą być pomalowane po uzgodnieniu klientem.

Kolor na zamówienie (zgodnie z międzynarodową paletą RAL).

Akcesoria

1. Walec, lina;
2. Na zamówienie banner-belka.
3. Lina do podnoszenia i opuszczania flagi

**Okrągłe wykonanie konstrukcji
wsporczych.**



TABELA CHARAKTERYSTYK Φ1ak (OKRĄGLY)

H	D1	D2	a×b	Masa/ grubość		Kotwica	Blok fundamentowy	Obciążenie na podstawę	
				kg	mm			M, kH×M	Q, kH
6,0		132		70,4	3	Шa 20×4×1200(1)	ΦБ-2-L-1500(1)	5,0	1,30
7,0		144	77,5	6,02				1,32	
8,0	60	156	360×270	86,8				7,31	1,49
9,0		168		125,4	4	Шa 20×4×1500(1)		8,93	1,63
10,0		180		146,1				13,11	2,13

Możliwe wykonanie z poprawkami i dodatkowymi wymiarami do określonego projektu