



TY BY 191039087.007-2015

KONSTRUKCJA:

Maszt stożkowy oświetleniowy ze stali

M2ak - kotwa;

Wysokość masztu oświetleniowego
od 16 m do 24 m.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJĄCE

Model M2(xu)ak - powłoka
antykorozyjna **oldizinc™** oraz powłoka
dekoracyjna.

Model M2(o)ak - cynkowanie ogniowe.

**Wyroby cynkowania ogniowego mogą
być pomalowane po uzgodnieniu klientem.**

Kolor na zamówienie (zgodnie z
międzynarodową paletą RAL).

**Wielościennie wykonanie konstrukcji
wsparczych.**

Może być wyposażony w piorunochron.



TABELA CHARAKTERYSTYK M2ak

H	D1	D2	L1×L2	a×b	Masa*	Kotwica (magazynek)	Obciążenie na podstawę	
M	MM	MM	MM×MM	MM×MM	KG	Wa 30x8x1000	M, kHxm	Q, kH
16	144	387	560×150	700x550	499		120,13	8,23
18		419			519		134,84	10,49
20		450		800x650	624		166,08	12,24
22		481			725		186,55	13,62
24		513			835		208,36	14,83

Uwaga:* masa trzonu podana jest przy grubości t=4mm, grubość wybierana jest w zależności od ilości reflektorów oraz wylotu wspornika;
Wysokość masztu podano bez wsporników

Możliwe wykonanie z poprawkami i dodatkowymi wymiarami do określonego projektu