

KONSTRUKCJA

Słupek sygnalizacyjny stożkowy ze stali do mocowania świateł drogowych;

CC3ak - kotwa;

Wysokość konstrukcji wsporczej 5,8 m., rozpiętość od 4 do 7 m.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJĄCE

Model **CC3(xu)ak** – powłoka antykorozyjna **oldizinc™** oraz powłoka dekoracyjna.

Model **CC3(o)ak** - cynkowanie ogniowe.

Wyroby cynkowania ogniowego mogą być pomalowane elektrostatycznie po uzgodnieniu klientem.

Kolor na zamówienie (zgodnie z międzynarodową paletą RAL).



Akcesoria

1. Kabel - na zamówienie.
2. Rozdzielnica wprowadzająca (patrz str. 104-105) na zamówienie

| H | W | D1/D2 | L1×L2 | a×b | | | |
|-----|---|--------|---------|---------|-------|----|--------------|
| M | M | MM | MM×MM | MM×MM | KG | MM | |
| 5,8 | 4 | 63/265 | 460×110 | 550×400 | 226,3 | 4 | Шa 30x4x1500 |
| | 5 | | | | 238,9 | | |
| | 6 | | | | 248,5 | | |
| | 7 | | | | 258,7 | | |